



Produzione e
posa porte
ed infissi
in legno

Scheda tecnica PORTE FILOMURO serie P-FM

Data e
revisione:

18/05/2015 -
Rev. 0

| | | |
|-------------------|------------------------------|--|
| Generale Prodotto | Tipologia | Porta da interni tamburata filo muro complanare . La versione art. P-FM/1B-UN con altezza luce mm 2100 è reversibile sia in apertura che sul lato filo muro con unico modello . Le altre versioni (2 bat etc ...) vengono realizzate su richiesta indicando sensi di apertura e lato di complanarità . |
| | Componenti | (di serie) Anta, Telaio, Ferramenta (cerniere , serratura , scontro) e Guarnizione termoacustica |
| | Trasmittanza termica | N.D. |
| | Peso | circa 13 Kg / mq |
| | Abbattimento acustico | N.D. |

| | | |
|-------------------------|----------------------------|---|
| Descrizione costruttiva | Materiali | Legno massello alta densità / MDF / cartone alveolare . Tutti i materiali non sono nocivi |
| | Anta | spessore finale mm 52 , pannellature esterne in MDF cieche lisce spess mm 6 |
| | Telaio | 40 x 41 mm con : guarnizione termoacustica , profili terminali per CGS mm 6 , sedi cerniere |
| | Assemblaggio Telaio | Giunzioni a contropilastro con spinatura e avvitatura |
| | Assemblaggio Anta | Incollaggio materiali con colle poliuretatiche e ureiche E1 a basso contenuto di formaldeide norma UNI EN 204 |
| | Coprifili | - |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Componenti ferramenta | Guarnizioni Anta | - |
| | Guarnizioni telaio | (di serie) N°1 siliconica ad infilare colore bianco |
| | Cerniere e Accessori | (di serie) nr 03 cerniere cerniere a scomparsa registrabili con portata di 60 Kg , a richiesta e per dimensioni particolari possibilità di aggiungere 4° e 5° cerniera . |
| | Chiusura, Serratura | (di serie) Serratura patent AGB Mediana Evolution con scrocco in poliammide . A richiesta serratura versione di sicurezza yale o libero / occupato per bagni . |
| | Maniglia | a richiesta |

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| Verniciatura | Trattamenti | (di serie) Procedimento eseguito con prodotti PU poliuretanci per interni atossici . Mano di fondo bicomponente bianco e successiva carteggiatura . <u>Nota !! Prima di procedere con il trattamento finale verificare compatibilità e/o eseguire un test di aggrappaggio .</u> |
|--------------|--------------------|---|

| | | |
|---------|------------------|---|
| Imballi | Anta | (di serie) Pellicola di protezione estensibile autobloccante . A richiesta imballi speciali |
| | Telaio | (di serie) Pellicola di protezione estensibile autobloccante . A richiesta imballi speciali |
| | Coprifili | - |

| | | |
|---------------|-------------------------------|--|
| Posa in opera | Stoccaggio | In luogo asciutto e pulito . Il materiale dovrà essere collocato in modo da non subire deformazioni e protetto dai raggi UV . |
| | Operazioni preliminari | Prestare massima attenzione per evitare danneggiamenti all'apertura degli imballi , al posizionamento degli elementi Assicurarsi che l'elemento da montare corrisponda alle caratteristiche dimensionali del vano e particolari . Utilizzare gli accessori a corredo . La posa deve essere effettuata da personale qualificato con esperienza |
| | Posa in opera | |



Produzione e
posa porte
ed infissi
in legno

Scheda tecnica PORTE FILOMURO serie P-FM

Data e
revisione:

18/05/2015 -
Rev. 0

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Utilizzo | Limiti d'utilizzo | Evitare usi impropri e all'esterno a diretto contatto con le intemperie |
| | Manutenzione | Manutenzione ordinaria di pulizia con straccio umido o detersivi non aggressivi Manutenzione straordinaria eseguita da personale qualificato . |
| Smaltimento | Imballaggi | Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile |
| | Prodotto | Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente |
| Finiture | Tinta unita standard | (di serie) fondo PU bicomponente bianco opaco |
| | Tinta unita speciali | colori RAL o NCS lucidi , finiture spazzolate , pennellate e effetti speciali . Contattare il Servizio Tecnico |
| | Essenza | Essenze commerciali (tanganika , rovere , faggio , ciliegio , frassino , noce etc ...) e particolari a richiesta . Contattare il Servizio Tecnico |
| Accessori Optional | Ferramenta | Sistemi antipanico , chiavi cifrate , sensori allarmi , serrature elettriche , controllo accessi , apertura con badge e impronte digitali , chiudiporta a scomparsa . Contattare il Servizio Tecnico |
| | Anta | Vetrature , pantografature , incisioni etc Contattare il Servizio Tecnico |
| Tipologie di lavorazione | Dimensioni max | Tipologia rettangolare a trapezio e arco . Dimensioni massime realizzabili mm 1200 x 2600 circa (valutare insieme al Servizio Tecnico) |
| | Tipologie | - |
| Garanzia prodotto | Descrizione | La garanzia è valida 24 mesi dalla data di fatturazione e copre difetti imputabili alla fabbricazione ed ai relativi componenti . Eventuali difetti dovranno essere segnalati entro e non oltre 7 gg dalla data di consegna del materiale .La garanzia decade in caso di utilizzi impropri , errata posa in opera , danni provocati dall'utilizzo e incuria . Non sono previsti risarcimenti per eventuali danni causati . La garanzia non copre i danni provocati dall'usura derivante l'utilizzo |



Produzione e
posa porte
ed infissi
in legno

Scheda tecnica PORTE FILOMURO serie P-FM SC

Data e
revisione:

18/05/2015 -
Rev. 0

| | | |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Generale Prodotto | Tipologia | Porta da interni tamburata per sistema telaio a rasomuro senz<a coprifili (es. Essential ditta Scrigno) . |
| | Componenti | (di serie) Anta, Ferramenta (serratura , maniglia quadra , scontro) |
| | Trasmittanza termica | N.D. |
| | Peso | circa 13 Kg / mq |
| | Abbattimento acustico | N.D. |

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| Descrizione costruttiva | Materiali | Legno massello alta densità / MDF / cartone alveolare . Tutti i materiali non sono nocivi |
| | Anta | spessore finale mm 40 , pannellature esterne in MDF cieche lisce spess mm 4 |
| | Telaio | - |
| | Assemblaggio Telaio | - |
| | Assemblaggio Anta | Incollaggio materiali con colle poliuretatiche e ureiche E1 a basso contenuto di formaldeide norma UNI EN 204 |
| | Coprifili | - |

| | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| Componenti ferramenta | Guarnizioni Anta | - |
| | Guarnizioni telaio | (fornite dal produttore del telaio) |
| | Carrucole e Accessori | (fornite dal produttore del telaio) |
| | Chiusura, Serratura | (di serie) Serratura patent AGB Kit M quadrato con chiave patent . A richiesta Kit A quadrato con notolino libero / occupato . NON è possibile il montaggio di serratura con cilindro di sicurezza |
| | Maniglia | V. Kit M / A |

| | | |
|---------------------|--------------------|---|
| Verniciatura | Trattamenti | (di serie) Procedimento eseguito con prodotti PU poliuretanci per interni atossici . Mano di fondo bicomponente bianco e successiva carteggiatura . <u>Nota !! Prima di procedere con il trattamento finale verificare compatibilità e/o eseguire un test di aggrappaggio .</u> |
|---------------------|--------------------|---|

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Imballi | Anta | (di serie) Pellicola di protezione estensibile autobloccante . A richiesta imballi speciali |
| | Telaio | - |
| | Coprifili | - |



Produzione e
posa porte
ed infissi
in legno

Scheda tecnica PORTE FILOMURO serie P-FM SC

Data e
revisione:

18/05/2015 -
Rev. 0

| | | |
|---------------|-------------------------------|--|
| Posa in opera | Stoccaggio | In luogo asciutto e pulito . Il materiale dovrà essere collocato in modo da non subire deformazioni e protetto dai raggi UV . |
| | Operazioni preliminari | Prestare massima attenzione per evitare danneggiamenti all'apertura degli imballi , al posizionamento degli elementi |
| | Posa in opera | Assicurarsi che l'elemento da montare corrisponda alle caratteristiche dimensionali del vano e particolari . Utilizzare gli accessori a corredo . La posa deve essere effettuata da personale qualificato con esperienza |

| | | |
|----------|--------------------------|---|
| Utilizzo | Limiti d'utilizzo | Evitare usi impropri e all'esterno a diretto contatto con le intemperie |
| | Manutenzione | Manutenzione ordinaria di pulizia con straccio umido o detersivi non aggressivi Manutenzione straordinaria eseguita da personale qualificato . |

| | | |
|-------------|-------------------|---|
| Smaltimento | Imballaggi | Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile |
| | Prodotto | Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente |

| | | |
|----------|-----------------------------|---|
| Finiture | Tinta unita standard | (di serie) fondo PU bicomponente bianco opaco |
| | Tinta unita speciali | colori RAL o NCS lucidi , finiture spazzolate , pennellate e effetti speciali . Contattare il Servizio Tecnico |
| | Essenza | Essenze commerciali (tanganika , rovere , faggio , ciliegio , frassino , noce etc ...) e particolari a richiesta . Contattare il Servizio Tecnico |

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Accessori Optional | Ferramenta | Sensori allarmi , serrature elettriche , controllo accessi , apertura con badge e impronte digitali . Contattare il Servizio Tecnico |
| | Anta | Vetrature , pantografature , incisioni etc Contattare il Servizio Tecnico |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Tipologie di lavorazione | Dimensioni max | Tipologia rettangolare a trapezio e arco . Dimensioni massime realizzabili mm 1200 x 2600 circa (valutare insieme al Servizio Tecnico) |
| | Tipologie | - |

| | | |
|-------------------|--------------------|--|
| Garanzia prodotto | Descrizione | La garanzia è valida 24 mesi dalla data di fatturazione e copre difetti imputabili alla fabbricazione ed ai relativi componenti . Eventuali difetti dovranno essere segnalati entro e non oltre 7 gg dalla data di consegna del materiale .La garanzia decade in caso di utilizzi impropri , errata posa in opera , danni provocati dall'utilizzo e incuria . Non sono previsti risarcimenti per eventuali danni causati . La garanzia non copre i danni provocati dall'usura derivante l'utilizzo |
|-------------------|--------------------|--|