



Scheda tecnica
MODULI FONO DIFFONDENTI art. Pyra

*Data e
revisione:*

09/06/2017 -
Rev. 0

Generale Prodotto	Tipologia	Moduli fono diffondenti bidimensionali
	Componenti	(di serie) Pannello
	Scattering acustico	Variabile in relazione alla dimensione delle piramidi
	Isolamento acustico	n.d.
	Peso	Variabile in relazione alla dimensione dei tronchetti (peso specifico del legno circa 500 kg / mc)

Descrizione costruttiva	Materiali	MDF normale , a richiesta MDF ignifugo e / o CARB . Legno FSC .Tutti i prodotti sono marcati CE
	Anta	/
	Telaio	/
	Assemblaggio elementi	/
	Assemblaggio Rivestimento	/
	Tela	/

Componenti ferramenta	Guarnizioni Anta	-
	Guarnizioni telaio	-
	Accessori	tasselli e viti per supporto , contattare il Servizio Tecnico per eventuali richieste particolari
	Chiusura, Serratura	/
	Maniglia	/

Verniciatura	Trattamenti	Grezzo o possibilità eventuale di verniciatura con vernici per interno o tumescenti e/o ignifughe . Contattare Servizio Tecnico
---------------------	--------------------	--

Imballi	Modulo	(di serie) In scatola di cartone
----------------	---------------	----------------------------------

Posa in opera	Stoccaggio	In luogo asciutto e pulito . Il materiale dovrà essere collocato in modo da non subire deformazioni e protetto dai raggi UV .
	Operazioni preliminari	Prestare massima attenzione per evitare danneggiamenti all'apertura degli imballi , al posizionamento degli elementi
	Posa in opera	Assicurarsi che l'elemento da montare corrisponda alle caratteristiche dimensionali del vano e particolari . Utilizzare gli accessori a corredo . La posa deve essere effettuata da personale qualificato con esperienza



Scheda tecnica
MODULI FONO DIFFONDENTI art. Pyra

*Data e
revisione:*

09/06/2017 -
Rev. 0

Utilizzo	Limiti d'utilizzo	Evitare usi impropri e all'esterno a diretto contatto con le intemperie
	Manutenzione	Manutenzione ordinaria di pulizia con straccio umido o detergenti non aggressivi Manutenzione straordinaria eseguita da personale qualificato .
Smaltimento	Imballaggi	Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile
	Prodotto	Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente
Finiture	Tinta unita standard	a richiesta
	Tinta unita speciali	a richiesta
	Essenza	(di serie) Legno massello tulipier , a richiesta essenze commerciali
Accessori Optional	Ferramenta	Cavi di sospensione , tasselli speciali
	Varie	Lavorazioni speciali , inserimento LED etc Contattare il Servizio Tecnico
Tipologie di lavorazione	Dimensioni	(di serie) 600 x 600 mm (spessore variabile alla lunghezza tronchetti e frequenze) . Possibilità di realizzare dimensioni e/o forme specifiche
	Tipologie	/
Garanzia prodotto	Descrizione	La garanzia è valida 12 mesi dalla data di fatturazione e copre difetti imputabili alla fabbricazione ed ai relativi componenti . Eventuali difetti dovranno essere segnalati entro e non oltre 7 gg dalla data di consegna del materiale .La garanzia decade in caso di utilizzi impropri , errata posa in opera , danni provocati dall'utilizzo e incuria . Non sono previsti risarcimenti per eventuali danni causati . La garanzia non copre i danni provocati dall'usura derivante l'utilizzo . In caso di pagamenti ritardati la garanzia avrà immediata decadenza .