



Produzione e
posa porte
ed infissi
in legno

Scheda tecnica QUADRACUSTIK

Data e
revisione:

18/05/2015 -
Rev. 0

Generale Prodotto	Tipologia	Rivestimento a doghe fonoassorbente
	Componenti	(di serie) Doghe fonoassorbenti , clip di fissaggio con viti , telo velo vetro colore nero fornito in rotoli . A richiesta sottostruttura di sostegno , materassino fonoassorbente e teli di copertura colorati
	Trasmittanza termica	N.D.
	Peso	circa 14 Kg / mq
	Assorbimento acustico	variabile , v. schede tecniche

Descrizione costruttiva	Materiali	MDF . Tutti i materiali non sono nocivi
	Anta	-
	Telaio	-
	Assemblaggio Telaio	-
	Assemblaggio Anta	-
	Coprifili	-

Componenti ferramenta	Guarnizioni Anta	-
	Guarnizioni telaio	-
	Cerniere e Accessori	-
	Chiusura, Serratura	-
	Maniglia	-

Verniciatura	Trattamenti	(di serie) MDF nobilitato varie finiture . A richiesta impiallacciatura vera essenza o utilizzo di MDF speciali colorati in pasta
---------------------	--------------------	---

Imballi	Anta	-
	Telaio	-
	Doghe	(di serie) Pellicola estensibile .

Posa in opera	Stoccaggio	In luogo asciutto e pulito . Il materiale dovrà essere collocato in modo da non subire deformazioni e protetto dai raggi UV .
	Operazioni preliminari	Prestare massima attenzione per evitare danneggiamenti all'apertura degli imballi , al posizionamento degli elementi
	Posa in opera	Utilizzare gli accessori a corredo . La posa deve essere effettuata da personale qualificato con esperienza



Produzione e
posa porte
ed infissi
in legno

Scheda tecnica QUADRACUSTIK

Data e
revisione:

18/05/2015 -
Rev. 0

Utilizzo	Limiti d'utilizzo	Evitare usi impropri e all'esterno a diretto contatto con le intemperie
	Manutenzione	Manutenzione ordinaria di pulizia con straccio umido o detersivi non aggressivi Manutenzione straordinaria eseguita da personale qualificato .
Smaltimento	Imballaggi	Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile
	Prodotto	Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente
Finiture	Nobilitato	(di serie) Nobilitato con pellicola cartacea , finiture a scelta della tabella del produttore . Possibilità di fornire il materiale in MDF grezzo non trattato
	Speciali	colori RAL , effetti speciali . Contattare il Servizio Tecnico
	Essenza	Essenze commerciali (tanganika , rovere , faggio , ciliegio , frassino , noce etc ...) e particolari a richiesta . Contattare il Servizio Tecnico
Accessori Optional	Ferramenta	Botole filo muro , forature per inserimento lampade e accessori vari
	Anta	-
Tipologie di lavorazione	Dimensioni max	Sezione <u>utile</u> doghe per il calcolo dei quantitativi mm 120 x 19 (larghezza x spessore) . Lunghezze variabili in base al materiale di supporto con possibilità di ottimizzazione degli sfridi
	Tipologie	V. schede allegate
Garanzia prodotto	Descrizione	La garanzia è valida 12 mesi dalla data di fatturazione e copre difetti imputabili alla fabbricazione ed ai relativi componenti . Eventuali difetti dovranno essere segnalati entro e non oltre 7 gg dalla data di consegna del materiale .La garanzia decade in caso di utilizzi impropri , errata posa in opera , danni provocati dall'utilizzo e incuria . Non sono previsti risarcimenti per eventuali danni causati . La garanzia non copre i danni provocati dall'usura derivante l'utilizzo