



Produzione e
posa porte
ed infissi
in legno

Scheda tecnica

MODULI FONOASSORBENTI art. Quadro_T-xx

Data e
revisione:

20/08/2015 -
Rev. 0

Generale Prodotto	Tipologia	Moduli fonoassorbenti rivestiti in tela fonotrasparente
	Componenti	(di serie) Pannello di supporto , cornice perimetrale , materassino fonoassorbente , tesatura in tela
	Assorbimento acustico	Variabile in relazione alla densità e spessore del materassino interno fonoassorbente , art. Quadro_T-50 spessore max mm 40 , art. Quadro_T-100 spessore max mm 80
	Isolamento acustico	n.d.
	Peso	art. Quadro_T-50 circa 9 Kg / mq - art. Quadro_T-100 circa 14 Kg / mq

Descrizione costruttiva	Materiali	MDF normale , a richiesta MDF ignifugo e / o CARB . Tutti i prodotti sono marcati CE
	Anta	/
	Telaio	/
	Assemblaggio elementi	colla e chiodi con pistola pneumatica
	Assemblaggio Rivestimento	graffette con pistola pneumatica
	Tela	tela speciale fono trasparente in varie trame e colorazioni . Possibilità di utilizzo di tele speciali ignifughe , antifumo etc ... Contattare il Servizio Tecnico .

Componenti ferramenta	Guarnizioni Anta	-
	Guarnizioni telaio	-
	Cerniere e Accessori	tasselli e viti per supporto , contattare il Servizio Tecnico per eventuali richieste particolari
	Chiusura, Serratura	/
	Maniglia	/

Verniciatura	Trattamenti	Nessuna verniciatura (il modulo è rivestito in tela) , possibilità eventuale di verniciatura con vernici tumescenti e/o ignifughe . Contattare Servizio Tecnico
---------------------	--------------------	---

Imballi	Modulo	(di serie) Pluriball o idoneo sistema variabile in base alle necessità ed alle quantità . A richiesta imballi speciali
----------------	---------------	--

Posa in opera	Stoccaggio	In luogo asciutto e pulito . Il materiale dovrà essere collocato in modo da non subire deformazioni e protetto dai raggi UV .
	Operazioni preliminari	Prestare massima attenzione per evitare danneggiamenti all'apertura degli imballi , al posizionamento degli elementi
	Posa in opera	Assicurarsi che l'elemento da montare corrisponda alle caratteristiche dimensionali del vano e particolari . Utilizzare gli accessori a corredo . La posa deve essere effettuata da personale qualificato con esperienza



Produzione e
posa porte
ed infissi
in legno

Scheda tecnica

MODULI FONOASSORBENTI art. Quadro_T-xx

Data e
revisione:

20/08/2015 -
Rev. 0

Utilizzo	Limiti d'utilizzo	Evitare usi impropri e all'esterno a diretto contatto con le intemperie
	Manutenzione	Manutenzione ordinaria di pulizia con straccio umido o detersivi non aggressivi Manutenzione straordinaria eseguita da personale qualificato .
Smaltimento	Imballaggi	Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile
	Prodotto	Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente
Finiture	Tinta unita standard	v. tabella produttore tele
	Tinta unita speciali	v. tabella produttore tele
	Essenza	/
Accessori Optional	Ferramenta	Cavi di sospensione , tasselli speciali
	Varie	Lavorazioni speciali , inserimento LED etc Contattare il Servizio Tecnico
Tipologie di lavorazione	Dimensioni max	Tipologia rettangolare . Dimensioni massime realizzabili mm 1100 x 2500 circa (valutare insieme al Servizio Tecnico)
	Tipologie	Tesatura con tele fono trasparenti
Garanzia prodotto	Descrizione	La garanzia è valida 12 mesi dalla data di fatturazione e copre difetti imputabili alla fabbricazione ed ai relativi componenti . Eventuali difetti dovranno essere segnalati entro e non oltre 7 gg dalla data di consegna del materiale .La garanzia decade in caso di utilizzi impropri , errata posa in opera , danni provocati dall'utilizzo e incuria . Non sono previsti risarcimenti per eventuali danni causati . La garanzia non copre i danni provocati dall'usura derivante l'utilizzo . In caso di pagamenti ritardati la garanzia avrà immediata decadenza .