



Produzione e
posa porte
ed infissi
in legno

Scheda tecnica VISIVE FONOSOLANTI art. VIS-FO

Data e
revisione:

18/05/2015 -
Rev. 0

Generale Prodotto	Tipologia	Visive fisse a doppia vetratura inclinata
	Componenti	(di serie) Controtelaio , telaio perimetrale , fasce fermavetro , tamponamenti interni , vetri (tipologia variabile in base all'isolamento richiesto) e guarnizioni .
	Trasmittanza termica	N.D.
	Peso	variabile
	Abbattimento acustico	variabile

Descrizione costruttiva	Materiali	MDF . Tutti i materiali non sono nocivi
	Anta	-
	Telaio	sezioni varie , v. disegni
	Assemblaggio Telaio	Avvitatura
	Assemblaggio Anta	-
	Coprifili	Integrati nelle fasce fermavetro , sezione a vista mm 100 . Possibilità di avere altre sezioni a richiesta

Componenti ferramenta	Guarnizioni Anta	-
	Guarnizioni telaio	(di serie) EPDM colore nero
	Cerniere e Accessori	-
	Chiusura, Serratura	-
	Maniglia	-

Verniciatura	Trattamenti	(di serie) Verniciatura con ciclo PU bicomponente per interni finitura RAL opaco composto da mano di fondo e mano di finitura satinata .
---------------------	--------------------	--

Imballi	Anta	-
	Telaio	(di serie) Pellicola di protezione pluriball nastrata . A richiesta imballi speciali
	Coprifili	(di serie) Pellicola di protezione pluriball nastrata . A richiesta imballi speciali

Posa in opera	Stoccaggio	In luogo asciutto e pulito . Il materiale dovrà essere collocato in modo da non subire deformazioni e protetto dai raggi UV .
	Operazioni preliminari	Prestare massima attenzione per evitare danneggiamenti all'apertura degli imballi , al posizionamento degli elementi
	Posa in opera	Assicurarsi che l'elemento da montare corrisponda alle caratteristiche dimensionali del vano e particolari . Utilizzare gli accessori a corredo . La posa deve essere effettuata da personale qualificato con esperienza



Produzione e
posa porte
ed infissi
in legno

Scheda tecnica VISIVE FONOSOLANTI art. VIS-FO

Data e
revisione:

18/05/2015 -
Rev. 0

Utilizzo	Limiti d'utilizzo	Evitare usi impropri e all'esterno a diretto contatto con le intemperie
	Manutenzione	Manutenzione ordinaria di pulizia con straccio umido o detergenti non aggressivi Manutenzione straordinaria eseguita da personale qualificato .
Smaltimento	Imballaggi	Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile
	Prodotto	Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente
Finiture	Tinta unita standard	(di serie) fondo bianco PU bicomponente
	Tinta unita speciali	colori RAL o NCS lucidi , finiture spazzolate , pennellate e effetti speciali . Contattare il Servizio Tecnico
	Essenza	Essenze commerciali (tanganika , rovere , faggio , ciliegio , frassino , noce etc ...) e particolari a richiesta . Contattare il Servizio Tecnico
Accessori Optional	Ferramenta	-
	Anta	Vetrature extrachiare , vetrate antiriflesso .
Tipologie di lavorazione	Dimensioni max	Tipologia rettangolare . Dimensioni massime realizzabili mm 2500 x 1200 circa (valutare insieme al Servizio Tecnico)
	Tipologie	-
Garanzia prodotto	Descrizione	La garanzia è valida 24 mesi dalla data di fatturazione e copre difetti imputabili alla fabbricazione ed ai relativi componenti . Eventuali difetti dovranno essere segnalati entro e non oltre 7 gg dalla data di consegna del materiale .La garanzia decade in caso di utilizzi impropri , errata posa in opera , danni provocati dall'utilizzo e incuria . Non sono previsti risarcimenti per eventuali danni causati . La garanzia non copre i danni provocati dall'usura derivante l'utilizzo